




Ölçüler



Açıklama

Hareketli alüminyum enjeksiyon gövdeli CoB LED armatürdür. Özellikle görsel konfor açısından yüksek vurgu aydınlatması istenen ve aynı zamanda kare geometrik hatlar istenen uygulamalar için ideal bir üründür. DALI ve kablosuz kontrol avantajları ile oldukça pratik aydınlatma uygulamaları sunar. Ofisler, sanat galerileri, oteller, mağazalar, eğitim kurumları, hastaneler başlıca uygulanabilir proje tipleridir

Montaj Seçenekleri

Alçı tavan, metal tavan, taş yünü tavanlar için sıva altı montaja uygun.

Teknik Detaylar

Gövde

Çerçeve


Boya

Gear

Kablo

Aksesuarlar

Honeycomb



Kod	Reel güç (W)	a	b	c
XGT-001-01	3W	40mm	80mm	55mm
XGT-001-02	6W	40mm	80mm	55mm
XGT-001-03	9W	40mm	80mm	55mm
XGT-001-04	12W	40mm	80mm	55mm
XGT-001-05	18W	40mm	80mm	55mm
XGT-001-06	24W	40mm	80mm	55mm
XGT-001-07	32W	40mm	80mm	55mm
XGT-001-08	40W	40mm	80mm	55mm

Teknik Detaylar

LED tipi	CoB
Renk sıcaklığı (K)	2700/3000/4000K
Renksel geriverim (CRI, Ra)	>80
Elektriksel besleme	220..240VAC, 50/60Hz
Kontrol	Onoff/1-10V/Dali/DMX
Etkinlik faktörü (Lm/W)	110
Işıma açısı ()	10°/15°/24°/34°/45°/60°
Ömür (h)	50000
IP derecesi	IP20/IP40/IP44/IP54
Gövde Renkleri Ral	9005 7016 7004 6002 9016 1015

